

調達件名	LED夜光チョッキの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
LED夜光チョッキ	仕様書のとおり【同等品可】	着 160	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年12月26日		
納入場所	別紙のとおり		
見積書提出期限	令和7年7月23日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班（岡山市北区内山下2-4-6 地下1階）		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班（Tel 086-226-7540）		
要求課 （仕様に係る 照会先）	警察本部交通指導課 吉信 直通番号（086-234-0110(5014)）		
参加資格	『オープンカウンター説明書』に記載の 見積参加者に必要な資格要件 のとおり		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品（参考機種以外）で見積もる場合は、見積書提出前にオープンカウンター機器の構成内訳書・技術仕様書を事前に要求課へ提出し、承諾を得ること。見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。見積書と合わせて、構成内訳書・技術仕様書を用度課にも提出すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

機器規格仕様書

- 1 品名、数量
LED夜光チョッキ 160着
- 2 必要とする機能等
別添「LED夜光チョッキ仕様書」のとおり

3 規格

項	目	必要とする数値等
別添「LED夜光チョッキ仕様書」のとおり		

LED夜光チョッキ仕様書

1 品名、数量

LED夜光チョッキ 160着

2 必要とする機能等

- (1) メッシュベスト型で、前後身頃及び腰部全体にマイクロプリズム式の反射材を取り付けたものであること。
- (2) 反射材の輝度性能は $1,000\text{cd/lx/m}^2$ 以上(観測角 0.2° /入射角 5°)であること。
- (3) 反射材の幅は60mm以上であること。
- (4) 反射材は移染防止加工をしたものであること。
- (5) 前身頃反射材には緑色LED(以下、「緑色」という。)及び白色LED(以下、「白色」という。)を、後身頃反射材には緑色を取り付けたものであること。
- (6) 緑色は $18,000\text{mcd}$ 以上 $\times 16$ 個(前後各8個)以上、白色は $10,000\text{mcd}$ 以上 $\times 8$ 個以上であること。
- (7) 防滴仕様のプッシュスイッチにより、緑色は点滅・消灯、白色は点灯・消灯の切替えができるものであること。
- (8) 緑色については、側面方向に対しても発光が確認できるものであること。
- (9) 生地はナイロン100%、ラッセル編のメッシュ地で、色は紺色であること。
- (10) メッシュ地の洗濯に対する堅ろう度(JIS L 0844)は変退色、汚染とも4級以上であること。
- (11) メッシュ地の汗に対する堅ろう度(JIS L 0848)(酸性、アルカリ性)は変退色、汚染とも4級以上であること。
- (12) メッシュ地の摩擦に対する堅ろう度(JIS L 0849)は乾燥、湿潤とも4級以上であること。
- (13) メッシュ地の水に対する堅ろう度(JIS L 0846)は変退色、汚染とも4級以上であること。
- (14) メッシュ地の耐光に対する堅ろう度(JIS L 0842)は4級以上であること。
- (15) 電気回路は防水加工されており、雨天時も使用できるものであること。
- (16) 前身頃合わせ部にオープン型ファスナー又は面ファスナーを、両腰脇部に面ファスナーを取り付け、着脱又はサイズ調整が容易にできる構造であること。
- (17) 電源は単3又は単4乾電池であること。
- (18) 新品の乾電池を使用した場合の連続使用時間は30時間以上であること。
- (19) 電源を含めた重量は、500グラム以下であること。
- (20) 着丈は58cm、腰回りは90～115cmの範囲以上で調節可能であること。
- (21) 背面上部には「岡山県警察」、背面腰部には「POLICE」を裏文字印刷した透明塩化ビニルシートを熱圧着で取り付けること。
- (22) 納入時、反射材及びメッシュ地の試験成績書等(コピー可)を提出すること。
- (23) 納入時、納入会社によるLEDの輝度証明書等(コピー可)を提出すること。

機 器 構 成 内 訳 書

物品名 (LED夜光チョッキ 160着)

品 名	規 格	数 量	製 造 所 名
LEDベスト(前照灯付き)	JLV-WRG	160	(株)ジェイウイン

参考機種

機 器 構 成 内 訳 書

物品名 (LED夜光チョッキ 160着)

品 名	規 格	数 量	製 造 所 名
緑色LED自発光チョッキ	RV-8WG	160	(株)ポータ工業

参考機種

納 入 条 件

- (1) 受注者は、製品を県が指定する場所へ 期日までに納入すること。
- (2) 材料の検査に要する費用、納品にあたっての運搬費用は受注者が負担すること。
- (3) 受注者は、納入製品が検収後1年以内に、通常の使用をしているにもかかわらず、機械的要因などにより障害を生じた場合は、迅速に無償で修繕を行うこと。
- (4) 受注者は、社内に特段の定めがない限り、当該製品の修繕に係る部品・消耗資材を確保し、安定した供給が行える体制を検収後1年以上確保しておくこと。
- (5) 上記に記載のない事項、あるいは疑義が生じた事項は、双方協議して解決すること。

オープンカウンター機器の構成内訳書

会 社 名 _____

物品名 (LED夜光チョッキ 160着)

品 名	規 格	数 量	製 造 所 名

オープンカウンター機器の構成内訳書

会社名 (株)〇〇〇

物品名 (LED夜光チョッキ 160着)

品名	規格	数量	製造所名
〇〇〇	ABCD-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇
△△△	EFGH-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇
□□□	IJKL-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇

オープンカウンター機器の技術仕様書

会 社 名 _____

物品名 (LED夜光チョッキ 160着)

項目	仕様書の仕様	入札機器の仕様	カタログページ等

オープンカウンター機器の技術仕様書

会 社 名 (株)〇〇〇

物品名 (LED夜光チョッキ 160着)

項目	仕様書の仕様	入札機器の仕様	カタログ ページ等
(1)	(1) メッシュベスト型で、前後身頃及び腰部全体にマイクロプリズム式の反射材を取り付けたものであること。 ・ ・ ・	(1) メッシュベスト型で、前後身頃及び腰部全体にマイクロプリズム式の反射材を取り付けたものである。 ・ ・ ・	p. 3

機器規格仕様書の「2 必要とする機能、規格」について、仕様書の仕様とLED夜光チョッキの仕様とを対比させてすべて記入すること。