持参材料表（令和7年度在職者訓練「【N-05】電気工事士（第一種）[実技]」）

番号	品名	記号	数量
1	高圧絶縁電線 (KIP) 8mm ²	KIP8 sq	3,950 mm
2	600V ビニル絶縁電線 5.5mm ² (黒)	IV5.5sq (黒)	800 mm
3	600V ビニル絶縁電線 5.5mm ² (白)	IV5.5 sq (白)	200 mm
4	600V ビニル絶縁電線 5.5mm ² (緑)	IV5.5 sq (緑)	1,800 mm
5	600V ビニル絶縁電線 2mm ² (緑)	IV2 sq (緑)	400 mm
6	600V ビニル絶縁電線 2mm ² (黄)	IV2 sq (黄)	500 mm
7	600V ビニル絶縁電線 1.6mm (黒)	IV1.6 (黒)	700 mm
8	600V ビニル絶縁電線 1.6mm (白)	IV1.6 (白)	700 mm
9	600V ビニル絶縁電線 1.6mm (赤)	IV1.6 (赤)	400 mm
10	600V ビニル絶縁電線 1.6mm (緑)	IV1.6 (緑)	500 mm
11	600V ビニル絶縁電線 2.0mm (緑)	IV2.0 (緑)	200 mm
12	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル平形 2.0mm 2心 青	VVF2.0-2C 青	2,950 mm
13	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル平形 2.0mm 3心 青	VVF2.0-3C 青	1,300 mm
14	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル平形 2.0mm 3心 (黒白緑)	VVF2.0-3C(黒白緑)	300 mm
15	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル平形 1.6mm 2心	VVF1.6-2C	10,450 mm
16	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル平形 1.6mm 3心	VVF1.6-3C	4,200 mm
17	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル平形 1.6mm 4心 (黒白赤緑)	VVF1.6-4C(黒白赤緑)	450 mm
18	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル丸形 2.0mm 3心	VVR2.0-3C	750 mm
19	制御用ビニル絶縁ビニル外装ケーブル 2mm ² 2心	CVV2sq-2C	1,350 mm
20	制御用ビニル絶縁ビニル外装ケーブル 2mm ² 3心	CVV2sq-3C	2,050 mm
21	リングスリーブ (小)		45 個
22	リングスリーブ (中)		6 個
23	差込形コネクタ (2本用)		4 個
24	差込形コネクタ (3本用)		2 個

【備考】

- 上記数量は最低限の数値ですので、失敗等を考慮して多少多めに持ってきて下さい。
- 入手し難い材料がある場合は、他の材料で代用して下さい。
- 上記以外の材料については、当校で用意します。