

持参材料表（令和８年度在職者訓練「【N-05】電気工事士（第一種）[実技]」）

番号	品 名	記号	数量
1	高圧絶縁電線（KIP） 8mm ²	KIP8 sq	3,950 mm
2	600V ビニル絶縁電線 5.5mm ² （黒）	IV5.5sq（黒）	800 mm
3	600V ビニル絶縁電線 5.5mm ² （白）	IV5.5 sq（白）	200 mm
4	600V ビニル絶縁電線 5.5mm ² （緑）	IV5.5 sq（緑）	1,800 mm
5	600V ビニル絶縁電線 2mm ² （緑）	IV2 sq（緑）	400 mm
6	600V ビニル絶縁電線 2mm ² （黄）	IV2 sq（黄）	500 mm
7	600V ビニル絶縁電線 1.6mm（黒）	IV1.6（黒）	700 mm
8	600V ビニル絶縁電線 1.6mm（白）	IV1.6（白）	700 mm
9	600V ビニル絶縁電線 1.6mm（赤）	IV1.6（赤）	400 mm
10	600V ビニル絶縁電線 1.6mm（緑）	IV1.6（緑）	500 mm
11	600V ビニル絶縁電線 2.0mm（緑）	IV2.0（緑）	200 mm
12	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル平形 2.0mm 2 心 青	VVF2.0-2C 青	2,950 mm
13	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル平形 2.0mm 3 心 青	VVF2.0-3C 青	1,300 mm
14	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル平形 2.0mm 3 心（黒白緑）	VVF2.0-3C(黒白緑)	300 mm
15	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル平形 1.6mm 2 心	VVF1.6-2C	10,450 mm
16	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル平形 1.6mm 3 心	VVF1.6-3C	4,200 mm
17	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル平形 1.6mm 4 心（黒白赤緑）	VVF1.6-4C（黒白赤緑）	450 mm
18	600V ビニル絶縁ビニル外装ケーブル丸形 2.0mm 3 心	VVR2.0-3C	750 mm
19	制御用ビニル絶縁ビニル外装ケーブル 2mm ² 2 心	CVV2sq-2C	1,350 mm
20	制御用ビニル絶縁ビニル外装ケーブル 2mm ² 3 心	CVV2sq-3C	2,050 mm
21	リングスリーブ（小）		45 個
22	リングスリーブ（中）		6 個

【備 考】

- 上記数量は最低限の数値ですので、失敗等を考慮して多少多めに持ってきて下さい。
- 入手し難い材料がある場合は、他の材料で代用して下さい。
- 上記以外の材料については、当校で用意します。