

令和 7 年 11 月 18 日

令和 7 年度 積算基準書の訂正について

お 知 ら せ

岡山県土木部技術管理課

下記基準書について、記載内容に訂正がありましたのでお知らせします。

- 1 訂正する積算基準書
令和 7 年度 土木工事標準積算基準書（下巻）（岡山県土木部）
- 2 訂正内容
添付ページ（Ⅳ-3-⑤-3）の追加
- 3 公表場所
「岡山県公共工事積算基準等の公表について」のとおり

【問合わせ先】

土木部技術管理課管理情報班

TEL 086-226-7410

7. 単価表

(1) 路上路盤再生工100m2当り単価表

名 称	規 格	単位	数量1	数量2	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D		表4.1, 表5.1
普 通 作 業 員		〃	4×100/D		〃
添 加 剤	セメント系	kg			
混 合 用 乳 剤		ℓ			必要により 計上する
砂		m3			〃
ス タ ビ ラ イ ザ 運 転	路盤再生用 処理深さ0.4m×幅2.0m	日	100/D		表5.1 機械損料
モ ー タ グ レ ー ダ 運 転	土工用・ 排出ガス対策型(第1次基準値) ブレード幅3.1m	〃	100/D		表5.1 機械損料
ロ ー ド ロ ー ラ 運 転	マカダム・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 運転質量10～12t	〃	100/D	—	表5.1 機械損料
タ イ ヤ ロ ー ラ 運 転	普通型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 運転質量8～20t	〃	100/D		表5.1 機械賃料
振 動 ロ ー ラ (舗 装 用) 運 転	搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 運転質量6～7.5t	〃	—	100/D	表5.1 機械賃料
諸 雑 費		式	1		表6.1
計					

- (注) 1. D：日当り施工量 (m2/日)
 2. 数量1：混合深さ20cm以下の場合
 数量2：混合深さ20cmを超え40cm以下の場合

(2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
ス タ ビ ラ イ ザ	路盤再生用 処理深さ0.4m×幅2.0m	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→135 機械損料数量→ 1.22
モ ー タ グ レ ー ダ	土工用・ 排出ガス対策型(第1次基準値) ブレード幅3.1m	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 46 機械損料数量→ 1.48
ロ ー ド ロ ー ラ	マカダム・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 運転質量10～12t	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 32 機械損料数量→ 1.61
タ イ ヤ ロ ー ラ	普通型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 運転質量8～20t	機－28	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 31 機械賃料数量→ 1.62
振 動 ロ ー ラ (舗 装 用)	搭乗・タンデム式・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 運転質量6～7.5t	機－28	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 44 機械賃料数量→ 1.75